

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Baucryl Vedafriso®

EMULSÃO ACRÍLICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E FRISOS EM FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Baucryl® Vedafriso é uma emulsão de polímero acrílico elastomérico com cargas minerais e aditivos, mono-componente formando uma membrana impermeável, que suporta as fissurações naturais de retração de emboços e rebocos em fachadas.

USOS

Baucryl® Vedafriso é um impermeabilizante para: Juntas e frisos de fachadas para receber vários acabamentos. Requadro e arremates da base para receber esquadrias.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Maior durabilidade com resistência aos raios UV;
- Membrana moldada no local conferindo maior proteção aos pontos críticos como frisos e requadros;
- Membrana de baixa espessura evitando ressaltos nos acabamentos (texturas, pinturas, etc);
- Embalagem ergonômica possibilitando trabalhos com balancins ou cadeirinha suspensa;
- Alta produtividade na execução, devido a secagem ultrarápida (aproximadamente 10 minutos);
- Elevado poder de alongamento (superior a 300%) possibilitando o uso no tratamento de fissuras de retração;
- Compatibilidade com selantes da linha Sikaflex.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Emulsão de polímero acrílico elastomérico com cargas minerais
Embalagem	Balde 12 kg
Prazo de validade	12 meses a partir da data de produção
Condições de estocagem	Estocar em embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegendo da luz direta do sol e do gelo.
Densidade	1,35 a 1,45 g/cm ³
Viscosidade	7.500 cps
Valor do pH	9,5 e 10,5

DADOS TÉCNICOS

Espessura do filme seco	1000 µm
Alongamento de ruptura	> 300 %
Resistência adesiva à tração	≥ 1,3 MPa aos 14 dias
Penetração de água sob pressão	0,70 MPa

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	1,2 kg/m ² 0,36 kg/m (linear) considerando uma faixa de 30 cm de largura, com duas demãos
	O consumo dependerá da porosidade e irregularidade da superfície.
Rendimento	12 kg rende 15m ² 2 kg rende 34/m (linear) considerando uma faixa de 30 cm de largura, com duas demãos.
	O rendimento dependerá da porosidade e irregularidade da superfície.
Temperatura ambiente	Min. 4°C / Max. 40°C
Temperatura do substrato	Min. 4°C / Max. 30°C Em temperaturas superiores a 30°C, deve ser feito o resfriamento prévio da base para diminuir sua temperatura a patamares adequados.
Tempo de cura	Em frisos, executar os acabamentos acrílicos 12 horas após a aplicação Em juntas, aplicar o selante após 20 dias de cura do Baucryl® Vedafriso

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES

- Não aplicável em condições de bases com pressão hidrostática negativa;
- Não aplique em dias chuvosos ou sobre umidade;
- Não pode ficar exposto, pois não possui resistência abrasão;
- Não aplicar argamassas cimentícias após 48 horas da finalização do Baucryl® Vedafriso.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes em laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora de nosso controle. **SEGURANÇA:** Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado (óculos de segurança, luvas de borracha sintética e roupa de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. **PRIMEIROS SOCORROS:** Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem original do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embalagens contaminadas com produtos. Descarte em local adequado, incluindo os resíduos gerados após o consumo, conforme regulamentação local vigente. Recomendamos que sejam recicladas somente embalagens não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

O substrato deverá estar íntegro e seco, com resistência superficial adequada, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, óleos, graxas e etc.

MISTURA

Baucryl® Vedafriso é pronto para uso, basta realizar uma mistura mecânica para homogeneização.

APLICAÇÃO

FRISOS DE FACHADAS

Com a base já preparada, aplicar o Baucryl® Vedafriso em duas demãos, com intervalo mínimo de 10 minutos e no máximo 3 horas entre elas, utilizando um pincel de 4" até cobrir 10 cm acima e abaixo, como também nas 3 faces do interior do friso.

REQUADRO DE ESQUADRIAS

Com a base já preparada, utilizando um pincel de 4", aplicar o Baucryl® Vedafriso em duas demãos na requadrção das esquadrias das janelas para evitar a infiltração de água em fissuras geralmente apresentadas a 45° nas vergas e contravergas, em intervalo mínimo de 10 minutos e no máximo 3 horas entre demãos e deixando uma borda de 10 cm em todo perímetro da janela, tanto na face interna como externa.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Produto endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Parex[®] são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com



Ficha Técnica de Produto

Baucryl Vedafriso[®]
Maio 2024, Versão 01.03
02189010000000112

BaucrylVedafriso-pt-BRPAREX-(05-2024)-1-3.pdf

